


U-профиль Стандарт (0-6)



Nr.	Abmessungen · Dimensions												Gewicht Weight	kg/m	W _x	W _y
	B	b ₁	Tol.	b ₂	Tol.	H	Tol.	s	Tol.	t	α	Tol.				
2890 Standard 0	86,5	12,0	±0,5	62,5	+1,0	36,0	±0,8	7,0	±0,5	7,0	90°	±1°	10,5	32	12	
2867 Standard 1	103,2	16,2	±0,5	70,8	±0,5	40,0	±0,8	7,7	±0,5	8,5	90°	±1°	14,8	53	11	
2810 Standard 2	121,3	21,3	±0,5	78,7	±0,5	41,0	±0,8	10,8	±0,5	9,0	90°	±1°	20,9	81	15	
2811 Standard 3	135,4	23,0	±0,5	89,4	±0,5	53,0	±0,8	12,7	±0,5	9,0	90°	±1°	28,6	128	27	
2862 Standard 4	157,2	24,4	±0,5	108,4	±0,5	61,2	±0,8	14,0	±0,5	9,0	90°	±1°	35,9	190	39	
2891 Standard 5	175,0	25,6	±0,5	123,8	±0,5	66,2	±0,8	16,2	±0,5	9,0	90°	±1°	42,9	250	48	
2757 Standard 6	201,5	25,7	±0,5	150,1	±0,5	71,2	±0,8	19,4	±0,5	11,5	90°	±1°	52,3	340	57	
3394 US-Standard	144,6	20,6/22,4	±0,5	101,6	±0,8	47,8/53,8	±0,8	12,7	±0,5	7,9	91°	+1°	27,1	122	22	

- U-профиль серии Стандарт изготовлены из высокопрочной стали 18MnNb6.
- Максимальная длина L = 12 м.